



接液部材質		Wetted Parts Material
吐出口	Discharge Port	ポリプロピレン (P.P)
Oリング	O-Ring	FKM
メタル	Metal	PTFE
シャフト	Shaft	C276
ポンプケーシング	Pump Casing	ポリプロピレン (P.P)
インペラー	Impeller	ポリプロピレン (P.P)
インナーパイプ	Inner Pipe	ポリプロピレン (P.P)
アウターパイプ	Outer Pipe	ポリプロピレン (P.P)
ハウジング	Housing	ポリプロピレン (P.P)

モーター仕様		Motor Specifications
消費電力	Power Consumption	37.4W
稼働時間 (吐出量:強)	Operation time (Discharge Rate:Strong)	40分 40min
電圧	Voltage	DC14.4V
モーター種類	Motor Type	整流子モーター Commutator Motor

仕様		Specification
標準付属品	Standard Accessory	リチウムイオン電池パック 1ヶ Lithium ion battery pack
		リチウムイオン電池パック専用充電器 1ヶ Lithium ion battery pack,Special charger
		φ19ホースバンド 1ヶ φ19 Hose Band
		ホース継手一式 Hose Fitting Set
		(ホースノット、ナット、Oリング各1ヶ) (Hose Nipple,Nut, O-Ring)
	PVCホースφ19 1m 1本 PVC Hoseφ19 1m	
重量	Weight	1.5Kg (リチウム電池含む) Including lithium battery
使用粘度	Operating Viscosity	40 CP
使用液温	Operating Liquid Temperature	40 ℃
吐出口径	Discharge Port Diameter	20 A ホース接続 Hose Connection
全揚程	Total Head	* 1 2.1m (満充電時 2.5m)
吐出量	Discharge Rate	強 Strong 20 ℓ/min (揚程0mAq) (HEAD:0mAq)
		中 Medium 12 ℓ/min (揚程0mAq) (HEAD:0mAq)
		* 1 弱 Weak 8 ℓ/min (揚程0mAq) (HEAD:0mAq)
型式	Model	LB-21

\* 1 : 基準電圧時の能力を示す。

名称 (Name)	Scale
外形図 Outline Drawing	1/1
	Size A0