



| 接液部材質 Wetted Parts Material | | |
|-----------------------------|--|---------------|
| 吐出口 Discharge Port | | ポリプロピレン (P.P) |
| Oリング O-Ring | | PTFE |
| メタル Metal | | PTFE |
| シャフト Shaft | | SUS316 |
| インペラー Impeller | | PTFE |
| インナーパイプ Inner Pipe | | SUS316 |
| アウターパイプ Outer Pipe | | SUS316 |
| ハウジング Housing | | SUS316 |

| モーター仕様 Motor Specifications | | |
|---|--|--------------------------|
| 消費電力 Power Consumption | | 31W |
| 稼働時間 (吐出量:強) Operation time (Discharge Rate:Strong) | | 45分 45min |
| 電圧 Voltage | | DC14.4 V |
| モーター種類 Motor Type | | 整流子モーター Commutator Motor |

| 仕様 Specification | | |
|-----------------------------------|------------|---|
| 標準付属品 Standard Accessory | | リチウムイオン電池パック 1ヶ Lithium ion battery pack |
| | | リチウムイオン電池パック専用充電器 1ヶ Lithium ion battery pack, Special charger |
| | | φ19ホースバンド 1ヶ φ19 Hose Band |
| | | ホースニップル 1ヶ Hose Nipple |
| | | PVCホースφ19 1m 1本 PVC Hose φ19 1m |
| 重量 Weight | | 2.5Kg (リチウム電池含む) Including lithium battery |
| 使用粘度 Operating Viscosity | | 40 CP |
| 使用液温 Operating Liquid Temperature | | 40 ℃ |
| 吐出口径 Discharge Port Diameter | | 20 A ホース接続 Hose Connection |
| 全揚程 Total Head | * 1 | 2.2m (満充電時 3m) |
| 吐出量 Discharge Rate | 強 Strong | 22 ℓ/min (揚程0mAq) (HEAD:0mAq) |
| | 中 Medium | 12 ℓ/min (揚程0mAq) (HEAD:0mAq) |
| | * 1 弱 Weak | 8 ℓ/min (揚程0mAq) (HEAD:0mAq) |
| 型式 Model | | LB-316 |

* 1 : 基準電圧時の能力を示す。

| | |
|------------------------|-------|
| 名称 (Name) | Scale |
| 外形図 Outline Drawing | 1/1 |
| | Size |
| | A0 |