



接液部材質 Wetted Parts Material	
Oリング O-Ring	PTFE
メタル Metal	PTFE
シャフト Shaft	SUS316
インペラー Impeller	PTFE
インナーパイプ Inner Pipe	SUS316
アウターパイプ Outer Pipe	SUS316
ハウジング Housing	SUS316

モーター仕様 Motor Specifications	
消費電力 Power Consumption	31W
稼働時間 (吐出量:強) Operation time (Discharge Rate:Strong)	45分 45min
電圧 Voltage	DC14.4 V
モーター種類 Motor Type	整流子モーター Commutator Motor

仕様 Specification	
標準付属品 Standard Accessory	リチウムイオン電池パック 1ヶ Lithium ion battery pack
	リチウムイオン電池パック専用充電器 1ヶ Lithium ion battery pack, Special charger
	SUS304製フレキシブルホース SUS304 Flexible Hose 15A 1 m 1本
重量 Weight	3Kg (リチウム電池含む) Including lithium battery
使用粘度 Operating Viscosity	40 CP
使用液温 Operating Liquid Temperature	40 ℃
吐出口径 Discharge Port Diameter	G 1/2
全揚程 Total Head	* 1 2.1m (満充電時 2.5m) Fully Charged 2.5m
吐出量 Discharge Rate	強 Strong 20 ℓ/min (揚程0mAq) (HEAD:0mAq)
	中 Medium 11.5 ℓ/min (揚程0mAq) (HEAD:0mAq)
	* 1 弱 Weak 7.5 ℓ/min (揚程0mAq) (HEAD:0mAq)
型式 Model	LB-316LF

\* 1 : 基準電圧時の能力を示す。

\* 1: Indicates The Reference Voltage Capability.

名称 (Name)	Scale
外形図 Outline Drawing	1/1
	Size
	A0