



接液部材質		Wetted Parts Material
吐出口	Discharge Port	ポリプロピレン (P.P)
リング	O-Ring	FKM
メタル	Metal	PTFE
シャフト	Shaft	C276
ポンプケーシング	Pump Casing	ポリプロピレン (P.P)
インペラー	Impeller	ポリプロピレン (P.P)
インナーパイプ	Inner Pipe	ポリプロピレン (P.P)
アウターパイプ	Outer Pipe	ポリプロピレン (P.P)
ハウジング	Housing	ポリプロピレン (P.P)

モーター仕様		Motor Specifications
定格	Rating	連続
連続	Continuous	
エアー消費量	Air Consumption	500 Nℓ/min
最大供給圧力	Max. Supply Pressure	0.6 MPa
モーター種類	Motor Type	ベーン型エアーモーター

仕様		Specification	
標準付属品	Standard Accessory	φ6ホースバンド 1ヶ	φ6 Hose Band
		アース 6×11 4m 1本	Air Hose
		φ19ホースバンド 1ヶ	φ19 Hose Band
		ホース継手一式	Hose Fitting Set
		(ホースアダプタ, ナット, リング 各1ヶ)	(Hose Nipple, Nut, O-Ring)
		PVCホース19 1m 1本	PVC Hose 19 1m
重量	Weight	2.0 Kg	
最大使用粘度	Max. Operating Viscosity	100 CP	
最大使用液温	Max. Operating Liquid Temperature	60 ℃	
吐出口径	Discharge Port Diameter	20 A	ホース接続
全揚程	Total Head	4.7 m	
最大吐出量 (エアー供給圧0.6MPa)	Max. Discharge Rate (Air Supply Pressure)	27.5 ℓ/min (揚程0mAq)	(HEAD:0mAq)
名東化工機 新形式	MEITOUKAKOUKI New Model	MHM-21NA	
名東化工機 旧形式	MEITOUKAKOUKI Old Model	MH-21NA	

名称 (Name)	Scale
外形図	1/1
Outline Drawing	Size
	A0