



接液部材質		Wetted Parts Material
吐出口	Discharge Port	ポリプロピレン (P.P)
Oリング	O-Ring	FKM
メタル	Metal	PTFE
シャフト	Shaft	C276
ポンプケーシング	Pump Casing	ポリプロピレン (P.P)
インペラー	Impeller	ポリプロピレン (P.P)
インナーパイプ	Inner Pipe	ポリプロピレン (P.P)
アウターパイプ	Outer Pipe	ポリプロピレン (P.P)
ハウジング	Housing	ポリプロピレン (P.P)

モーター仕様		Motor Specifications
定格	Rating	連続
連続	Continuous	
エアー消費量	Air Consumption	500 Nℓ/min
最大供給圧力	Max. Supply Pressure	0.6 MPa
モーター種類	Motor Type	ベーン型エアーモーター

仕様		Specification
標準付属品	Standard Accessory	エアホース 6×11 4m 1本
		ホースバンド 2ヶ (エアー用含む)
		ホース継手一式 (ホースアダプタ, ナット, Oリング 各1ヶ)
		PVCホースφ19 1m 1本
重量	Weight	2.0 Kg
最大使用粘度	Max. Operating Viscosity	100 CP
最大使用液温	Max. Operating Liquid Temperature	60 ℃
吐出口径	Discharge Port Diameter	20 A
全揚程	Total Head	4.7 m
最大吐出量 (エアー供給圧0.6MPa)	Max. Discharge Rate (Air Supply Pressure)	27.5 ℓ/min (揚程0mAq)
型式	Model	MHM-21NA

名称 (Name)	Scale
外形図	1/1
Outline Drawing	Size
	A0