



接液部材質		Wetted Parts Material
吐出口	Discharge Port	ポリプロピレン (P.P)
リング	O-Ring	FKM
メタル	Metal	PTFE
シャフト	Shaft	C276
ポンプケーシング	Pump Casing	ポリプロピレン (P.P)
インペラー	Impeller	ポリプロピレン (P.P)
インナーパイプ	Inner Pipe	ポリプロピレン (P.P)
アウターパイプ	Outer Pipe	ポリプロピレン (P.P)
ハウジング	Housing	ポリプロピレン (P.P)

モーター仕様		Motor Specifications
消費電力	Power Consumption	27W
定格時間	Rated Time	30分 30 min
定格電圧	Rated Voltage	DC 9.6V
モーター種類	Motor Type	整流子モーター Commutator Motor

仕様		Specification
標準付属品	Standard Accessory	バッテリー (ニッケルカドミウム) 1ヶ Battery (Nickel-Cadmium) 充電器 (30分充電) 1ヶ Charger (30min Charging) φ19ホースバンド 1ヶ φ19 Hose Band ホース継手一式 Hose Fitting Set (ホースジョイント, ナット, リング 各1ヶ) (Hose Nipple, Nut, O-Ring) PVCホースφ19 1m 1本 PVC Hose φ19 1m
	重量	Weight 1.5 Kg
	最大使用粘度	Max. Operating Viscosity 40 CP
	最大使用液温	Max. Operating Liquid Temperature 60 ℃
	吐出口径	Discharge Port Diameter 20 A ホース接続 Hose Connection
全揚程	Total Head 1.3 m	
最大吐出量	Max. Discharge Rate 14.5 ℓ/min (揚程 0m Aq) (HEAD: 0m Aq)	
名東化工機 新型式	MEITOUKAKOUKI New Model	MHM-21NR
名東化工機 旧型式	MEITOUKAKOUKI Old Model	MH-21NR

名称 (Name)	Scale
外形図 Outline Drawing	1/1
	Size A0