



*Lタイプのみを使用。

| 項目 | 名前 | 材料 | 材料Kタイプ | 数量 | 数量Lタイプ |
|----|------------|--------------|--------|----|--------|
| 1 | ジョイントA | POM | ← | 1 | ← |
| 2 | ジョイントB | POM | ← | 1 | ← |
| 3 | 動力部締付ナット | P.P | ← | 1 | ← |
| 4 | スナップリング | SCM | ← | 1 | ← |
| 5 | 下部ハウジング | P.P | ← | 1 | ← |
| 6 | ベアリング | SUS | ← | 2 | ← |
| 7 | ベアリングケース | AL | ← | 1 | ← |
| 8 | スペーサー | BSBM | ← | 1 | ← |
| 9 | オイルシール | FKM | ← | 1 | ← |
| 10 | φ19ホースニップル | P.P | ← | 1 | ← |
| 11 | 吐出口締付ナット | P.P | ← | 1 | ← |
| 12 | Oリング | FKM | ← | 1 | ← |
| 13 | インナーパイプ | P.P | PVC | 1 | ← |
| 14 | メタルB | PTFE | ← | 3 | 6 |
| 15 | Oリング | FKM | ← | 1 | ← |
| 16 | メタルA | PTFE | ← | 1 | ← |
| 17 | ポンプケーシング | P.P | ← | 1 | ← |
| 18 | 案内板 | P.P | ← | 1 | ← |
| 19 | アウターパイプ | P.P | PVC | 1 | ← |
| 20 | インベラー | P.P, SUS袋ナット | ← | 1 | ← |
| 21 | シャフト | C276 | ← | 1 | ← |
| 22 | パイプガイド | P.P | ← | 0 | 2 |

*材料Kタイプは、Kタイプのみ適用。

*材料は、標準タイプ、Aタイプ、Lタイプに適用。

*数量Lタイプは、Lタイプのみ適用。

*数量は、標準タイプ、Aタイプ、Kタイプに適用。

*22項目部品は、Lタイプのみ使用。

名称 MHM-21N接液部分解図

尺度・用紙
1/1 A1