



接液部材質	Wetted Parts Material
Oリング O-Ring	PTFE
メタル Metal	PTFE
シャフト Shaft	SUS316
インペラー Impeller	PTFE
インナーパイプ Inner Pipe	SUS316
アウターパイプ Outer Pipe	SUS316
ハウジング Housing	SUS316

モーター仕様		Motor Specifications
定格 Rating	連続 Continuous	
エア消費量 Air Consumption		500 Nℓ/min
最大供給圧力 Max. Supply Pressure		0.6 MPa
モーター種類 Motor Type		ベーン型エアモーター Vane Type Air Motor

仕様		Specification
標準付属品 Standard Accessory	φ6ホースバンド 1ヶ	φ6 Hose Band
	アース 6×11 4m 1本	Air Hose
	SUS304製フレキシブルホース	SUS304 Flexible Hose
	15A 1 m 1本	
重量 Weight		2.5 Kg
最大使用粘度 Max. Operating Viscosity		100 CP
最大使用液温 Max. Operating Liquid Temperature		60 ℃
吐出口径 Discharge Port Diameter		G 1/2
全揚程 Total Head		5 m
最大吐出量 Max. Discharge Rate		30 ℓ/min (揚程0 mAq) (HEAD:0mAq)
名東化工機 新型式	MEITOUKAKOUKI New Model	MHM-316MFA
名東化工機 旧型式	MEITOUKAKOUKI Old Model	MH-316MFA

名称 (Name)	Scale
外形図	1/1
Outline Drawing	Size
	A0