



接液部材質		Wetted Parts Material
Oリング	O-Ring	PTFE
メタル	Metal	PTFE
シャフト	Shaft	SUS316
インペラー	Impeller	PTFE
インナーパイプ	Inner Pipe	SUS316
アウターパイプ	Outer Pipe	SUS316
ハウジング	Housing	SUS316

モーター仕様		Motor Specifications
ケーブル	Cable	3種クロロブレインキャブタイヤ (3PNCT) 7 m
消費電力	Power Consumption	150W
絶縁階級	Insulation Class	E 種 Class E
定格	Rating	連続 Continuous
定格電圧	Rated Voltage	AC 100 V
モーター種類	Motor Type	耐圧防爆 d2G3 Explosion-proof 全閉外扇 整流子モーター Totally Enclosed Fan Cooled Commutator Motor

仕様		Specification
標準付属品	Standard Accessory	SUS304製フレキシブルホース SUS304 Flexible Hose 15A 1 m 1本
重量	Weight	6 Kg
最大使用粘度	Max. Operating Viscosity	100 CP
最大使用液温	Max. Operating Liquid Temperature	60 ℃
吐出口径	Discharge Port Diameter	G 1/2
全揚程	Total Head	5 m
最大吐出量	Max. Discharge Rate	30 ℓ/min (揚程 0 mAq) (HEAD: 0mAq)
名東化工機 新形式	MEITOUKAKOUKI New Model	MHM-316MFD
名東化工機 旧形式	MEITOUKAKOUKI Old Model	MH-316MFD

名称 (Name)	Scale
外形図	1/1
Outline Drawing	Size
	A0