



接液部材質 Wetted Parts Material	
Oリング O-Ring	PTFE
メタル Metal	PTFE
シャフト Shaft	SUS316
インペラー Impeller	PTFE
インナーパイプ Inner Pipe	SUS316
アウターパイプ Outer Pipe	SUS316
ハウジング Housing	SUS316

モーター仕様 Motor Specifications	
消費電力 Power Consumption	27W
定格時間 Rated Time	30分 30 min
定格電圧 Rated Voltage	DC 9.6V
モーター種類 Motor Type	整流子モーター Commutator Motor

仕様 Specification	
標準付属品 Standard Accessory	バッテリー (ニッケルカドミウム) 1ヶ Battery (Nickel-Cadmium)
	充電器 (30分充電) 1ヶ Charger (30min Charging)
	SUS304製フレキシブルホース SUS304 Flexible Hose
	15A 1 m 1本
重量 Weight	2.5 Kg
最大使用粘度 Max. Operating Viscosity	70 CP
最大使用液温 Max. Operating Liquid Temperature	60 °C
吐出口径 Discharge Port Diameter	G 1/2
全揚程 Total Head	2 m
最大吐出量 Max. Discharge Rate	12 l/min (揚程0 mAq) (HEAD:0mAq)
名東化工機 新型式 MEITOUKAKOUKI New Model	MHM-316MFR
名東化工機 旧型式 MEITOUKAKOUKI Old Model	MH-316MFR

名称 (Name)	Scale
外形図 Outline Drawing	1/1
	Size
	A0