



接液部材質	Wetted Parts Material
Oリング O-Ring	PTFE
メタル Metal	PTFE
シャフト Shaft	SUS316
インペラー Impeller	PTFE
インナーパイプ Inner Pipe	SUS316
アウターパイプ Outer Pipe	SUS316
ハウジング Housing	SUS316

モーター仕様	Motor Specifications
使用ヒューズ Applicable Fuse	2.0 A
消費電力 Power Consumption	125W
絶縁階級 Insulation Class	E 種 Class E
定格 Rating	連続 Continuous
定格電圧 Rated Voltage	AC 100 V
モーター種類 Motor Type	整流子モーター Commutator Motor

仕様		Specification
標準付属品 Standard Accessory	電源用2極アダプター 1ヶ Double-Pole Power Adapter	
	SUS304製フレキシブルホース SUS304 Flexible Hose	15A 1 m 1本
重量 Weight		3.0 Kg
最大使用粘度 Max. Operating Viscosity		100 CP
最大使用液温 Max. Operating Liquid Temperature		60 ℃
吐出口径 Discharge Port Diameter		G 1/2
全揚程 Total Head		5 m
最大吐出量 Max. Discharge Rate		30 ℓ/min (揚程0 mAq) (HEAD:0mAq)
名東化工機 新形式 MEITOUKAKOUKI New Model		MHM-316MF
名東化工機 旧形式 MEITOUKAKOUKI Old Model		MH-316MF

名称 (Name)	Scale
外形図 Outline Drawing	1/1
	Size
	A0