



| 接液部材質 | | Wetted Parts Material |
|---------|----------------|-----------------------|
| 吐出口 | Discharge Port | ポリプロピレン (P.P) |
| リング | O-Ring | PTFE |
| メタル | Metal | PTFE |
| シャフト | Shaft | SUS316 |
| インペラー | Impeller | PTFE |
| インナーパイプ | Inner Pipe | SUS316 |
| アウターパイプ | Outer Pipe | SUS316 |
| ハウジング | Housing | SUS316 |

| モーター仕様 | | Motor Specifications |
|--------|-------------------|--------------------------|
| 消費電力 | Power Consumption | 27W |
| 定格時間 | Rated Time | 30分 30 min |
| 定格電圧 | Rated Voltage | DC 9.6V |
| モーター種類 | Motor Type | 整流子モーター Commutator Motor |

| 仕様 | | Specification |
|-----------|----------------------------------|---|
| 標準付属品 | Standard Accessory | バッテリー (ニッケルカドミウム) 1ヶ Battery (Nickel-Cadmium) 1 |
| | | 充電器 (30分充電) 1ヶ Charger (30min Charging) 1 |
| | | φ19ホースバンド 1ヶ φ19 Hose Band 1 |
| | | ホースニップル 1ヶ Hose Nipple 1 |
| | | PVCホースφ19 1m 1本 PVC Hoseφ19 1m |
| 重量 | Weight | 2.5 Kg |
| 最大使用粘度 | Max.Operating Viscosity | 70 CP |
| 最大使用液温 | Max.Operating Liquid Temperature | 60 ℃ |
| 吐出口径 | Discharge Port Diameter | 20 A ホース接続 Hose Connection |
| 全揚程 | Total Head | 2 m |
| 最大吐出量 | Max.Discharge Rate | 12 ℓ/min (揚程0mAq) (HEAD:0mAq) |
| 名東化工機 新型式 | MEITOUKAKOUKI New Model | MHM-316MR |
| 名東化工機 旧型式 | MEITOUKAKOUKI Old Model | MH-316MR |

| | |
|------------------------|------------|
| 名称 (Name) | Scale |
| 外形図 Outline Drawing | 1/1 |
| | Size A0 |