



| ポンプ仕様 | | | | |
|-----------------|----------|--------------|--------------|------------------|
| 型式 | MST | 30 | 50 | 100 |
| 吐出量50HZ 60HZ | ml/min | 3~30 4~36 | 5~50 6~60 | 10~100 12~120 |
| 最大吐出圧力 | MPa | 1 | 1 | 1 |
| 最大ストローク | mm | 2 | 4 | 4 |
| 最大吸込揚程 | m | -2 | -2 | -2 |
| 調節 | 運転、停止中可変 | | | |
| 接続 | 吐出 | VP13 | VP13 | VP13 |
| | 吸込 | VP13 | VP13 | VP13 |
| 重量 | kg | 6.9 | 6.9 | 6.9 |

| 電動機仕様 | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 種類 | 全閉自冷屋内 | 単相 | 三相 | | | | |
| 耐熱クラス | | E | | | | | |
| 電圧 | V | AC100 | AC200 | AC380 | AC400 | AC415 | AC440 |
| 出力 | W | 25 | | | | | |
| 定格電流50Hz 60Hz | A | 0.57 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| | | 0.52 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 加熱保護 | サーマルプロテクター内蔵(自動復帰) | | | | | | |
| 備考 | 100Vモーターはコンデンサ始動(6.0 μ F) | | | | | | |

| 接液部材質 | | | |
|---------|-----------------------------|------|----|
| ポンプヘッド | PVC | PMMA | PP |
| バルブ | PTFE・SUS・セラミック・ Hastelloy C | | |
| ダイヤフラム | PTFE | | |
| Oリング | バイトン・NBR・PTFE | | |
| * スプリング | SUS高純度仕様 | | - |

名称 DIAPHRAGM PUMP
MST-30,50,100P-P
名東化工機株式会社