



| ポンプ仕様 | | |
|---------|----------|---------------------|
| 型式 | MST | 500 |
| 吐出量50HZ | ml/min | 50~500 |
| 60HZ | | 60~600 |
| 最大吐出圧力 | MPa | 0.2 |
| 最大ストローク | mm | 6 |
| 最大吸込行程 | m | -2 |
| 調節 | 運転、停止中可変 | |
| 接続 | 吐出 | $\phi 10 \times 12$ |
| | 吸込 | $\phi 10 \times 12$ |
| 重量 | kg | 8.5 |

| 電動機仕様 | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 種類 | 全閉自冷屋内 | 単相 | 三相 | | | | |
| 耐熱クラス | | | E | | | | |
| 電圧 | V | AC100 | AC200 | AC380 | AC400 | AC415 | AC440 |
| 出力 | W | 40 | | | | | |
| 定格電流50Hz | A | 0.80 | 0.30 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| | | 0.85 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 60Hz | | | | | | | |
| 加熱保護 | サーマルプロテクター内蔵 (自動復帰) | | | | | | |
| 100Vモーターはコンデンサ始動 (6.0μF) | | | | | | | |

| 接液部材質 | |
|--------|------|
| ポンプヘッド | PTFE |
| バルブ | PTFE |
| ダイヤフラム | PTFE |
| リング | PTFE |

名称 DIAPHRAGM PUMP
MST-500T-H
名東化工機株式会社