



仕 様		
型 式	D X W -61-DCL-HW-S	
吐出量	0~60mL/min (50/60Hz)	
最大吐出圧力	1.0MPa	
吐出量調整	ストローク数	1~300 (1ストローク毎で設定可能)
	ストローク長	0.5~1mm (ダイヤルで調整可能)
運転モード	手動運転/パルス入力比例運転	
入力信号	無電圧パルス又はオープンコレクタ 2点 (パルス入力・停止入力)	
出力信号	オープンコレクタ 2点 (同期パルス出力・警報出力)	
駆動方式	電 磁 駆 動 方 式	
接 続	φ6×11ホース 接 続	
電 源	AC 100~240 V 単相	
最大電流	2.5A 平均消費電力 18W	
周囲温度	0 ~ 40 °C	
移送液温	0 ~ 40 °C	
重 量	2.1Kg	

接液部材質	
ポンプヘッド	: P M M A
コネクター	: 透 明 P V C
ダイヤフラム	: P T F E + C R
弁 座	: F P M
パ ル プ	: セ ラ ミ ッ ク
O-リング	: F P M
ホ ー ス	: 軟 質 P V C
脱泡継手	: P V C

標準付属品		
塩ビブレードホース	φ6×φ11	3 m
エア-抜き用ホース	φ4×φ6	1 m
サイホン止めチャッキ弁	R 1/2	1ヶ
ポンプ取付ボルト、ナット		1 SET
脱泡継手用エア-抜きホース	1/4×3/8	1.5 m

D X W 61 DCL  
名東化工機株式会社