



仕 様	
型 式	D X W -61-VEC-HW-S
吐出量	0~60mL/min (50/60Hz)
最大吐出圧力	1.0MPa
吐出量調整	ストローク数 1~300 (1ストローク毎で設定可能)
	ストローク長 0.5~1mm (ダイヤルで調整可能)
運転モード	手動運転/パルス入力比例運転
入力信号	無電圧パルス又はオープンコレクタ
	2点 (パルス入力・停止入力)
出力信号	オープンコレクタ
	2点 (同期パルス出力・警報出力)
駆動方式	電 磁 駆 動 方 式
接 続	φ6×11ホース 接続
電 源	AC 100~240 V 単相
最大電流	2.5A 平均消費電力 18W
周囲温度	0 ~ 40 °C
移送液温	0 ~ 40 °C
重 量	1.9Kg

接液部材質	
ポンプヘッド	: 透明 PVC
コネクター	: 透明 PVC
ダイヤフラム	: PTFE + CR
弁 座	: EPDM
バルブ	: セラミック
O-リング	: EPDM
ホース	: 軟質 PVC

標準付属品		
塩ビブレードホース	φ6xφ11	3 m
エア抜き用ホース	φ4xφ6	1 m
サイホン止めチャッキ弁	R 1/2	1ヶ
フート弁	(ストレーナー)	1ヶ
ポンプ取付ボルト、ナット		2 SET

DXW 61 VEC
名東化工機株式会社