





接液部材質 Wetted Parts Material		
吐出口 Discharge Port		ポリプロピレン (P.P)
Oリング O-Ring		FKM
メタル Metal		PTFE
シャフト Shaft		C276
ポンプケーシング Pump Casing		ポリプロピレン (P.P)
インペラー Impeller		ポリプロピレン (P.P)
インナーパイプ Inner Pipe		ポリプロピレン (P.P)
アウターパイプ Outer Pipe		ポリプロピレン (P.P)
ハウジング Housing		ポリプロピレン (P.P)

モーター仕様 Motor Specifications		
消費電力 Power Consumption		37.4W
稼働時間 Operation time		40分 40min
電圧 Voltage		DC14.4V
モーター種類 Motor Type		整流子モーター Commutator Motor

仕様 Specification		
標準付属品 Standard Accessory	リチウムイオン電池パック 1ヶ Lithium ion battery pack	
	リチウムイオン電池パック専用充電器 1ヶ Lithium ion battery pack,Special charger	
	ホースバンド 1ヶ Hose Band	
	ホース継手一式 (ホース nipples, ナット, Oリング各1ヶ) Hose Fitting Set (Hose Nipple,Nut, O-Ring)	
	PVCホース19 1m 1本 PVC Hose19 1m	
重量 Weight	1.5Kg (リチウム電池含む) Including lithium battery	
使用粘度 Operating Viscosity	40 CP	
使用液温 Operating Liquid Temperature	40 ℃	
吐出口径 Discharge Port Diameter	20 A ホース接続 Hose Connection	
全揚程 Total Head	2.1m (満充電時 2.5m) Fully Charged 2.5m	
吐出量 Discharge Rate	20 ℓ/min (揚程0mAq) (HEAD:0mAq)	
型式 Model	LB-21-S	

名称 (Name)	Scale
外形図 Outline Drawing	1/1
	Size
	A0