



接液部材質 Wetted Parts Material	
吐出口 Discharge Port	ポリプロピレン (P.P)
Oリング O-Ring	FKM
メタル Metal	PTFE
シャフト Shaft	C276
ポンプケーシング Pump Casing	ポリプロピレン (P.P)
インペラー Impeller	ポリプロピレン (P.P)
インナーパイプ Inner Pipe	ポリプロピレン (P.P)
アウターパイプ Outer Pipe	ポリプロピレン (P.P)
ハウジング Housing	ポリプロピレン (P.P)

モーター仕様 Motor Specifications	
消費電力 Power Consumption	37.4W
稼働時間 (吐出量:強) Operation time (Discharge Rate:Strong)	40分 40min
電圧 Voltage	DC14.4V
モーター種類 Motor Type	整流子モーター Commutator Motor

仕様 Specification	
標準付属品 Standard Accessory	リチウムイオン電池パック 1ヶ Lithium ion battery pack
	リチウムイオン電池パック専用充電器 1ヶ Lithium ion battery pack,Special charger
	ホースバンド 1ヶ Hose Band
	ホース継手一式 Hose Fitting Set (ホースニップル、ナット、Oリング各1ヶ) (Hose Nipple,Nut, O-Ring)
	PVCホース19 1m 1本 PVC Hose19 1m
重量 Weight	1.7Kg (リチウム電池含む) Including lithium battery
使用粘度 Operating Viscosity	40 CP
使用液温 Operating Liquid Temperature	40 ℃
吐出口径 Discharge Port Diameter	20 A ホース接続 Hose Connection
全揚程 Total Head	* 1 2.0m (満充電時 2.3m) Fully Charged 2.3m
吐出量 Discharge Rate	強 Strong 17 ℓ/min (揚程0mAq) (HEAD:0mAq)
	中 Medium 11.5 ℓ/min (揚程0mAq) (HEAD:0mAq)
	* 1 弱 Weak 7.5 ℓ/min (揚程0mAq) (HEAD:0mAq)
型式 Model	LB-21L

※ 1 : 基準電圧時の能力を示す。
 * 1:Indicates The Reference Voltage Capability.

名称 (Name)	Scale
外形図 Outline Drawing	1/1
	Size
	A0