



接液部材質 Wetted Parts Material		
吐出口 Discharge Port		ポリプロピレン (P.P)
Oリング O-Ring		PTFE
メタル Metal		PTFE
シャフト Shaft		SUS316
インペラー Impeller		PTFE
インナーパイプ Inner Pipe		SUS316
アウターパイプ Outer Pipe		SUS316
ハウジング Housing		SUS316

モーター仕様 Motor Specifications		
消費電力 Power Consumption		31W
稼動時間 (吐出量:強) Operation time (Discharge Rate:Strong)		45分 45min
電圧 Voltage		DC14.4 V
モーター種類 Motor Type		整流子モーター Commutator Motor

仕様 Specification		
標準付属品 Standard Accessory	リチウムイオン電池パック 1ヶ Lithium ion battery pack	1ヶ
	リチウムイオン電池パック専用充電器 1ヶ Lithium ion battery pack, Special charger	1ヶ
	ホースバンド 1ヶ Hose Band	1ヶ
	ホースニップル 1ヶ Hose Nipple	1ヶ
	PVCホース-φ19 1m 1本 PVC Hose 19 1m	1本
重量 Weight	3Kg (リチウム電池含む) Including lithium battery	
使用粘度 Operating Viscosity	40 CP	
使用液温 Operating Liquid Temperature	40 ℃	
吐出口径 Discharge Port Diameter	20 A ホース接続 Hose Connection	
全揚程 Total Head	* 1 2.1m (満充電時 2.5m) Fully Charged 2.5m	
吐出量 Discharge Rate	強 Strong	20 ℓ/min (揚程 0m Aq) (HEAD: 0m Aq)
	中 Medium	11.5 ℓ/min (揚程 0m Aq) (HEAD: 0m Aq)
	* 1 弱 Weak	7.5 ℓ/min (揚程 0m Aq) (HEAD: 0m Aq)
型式 Model	LB-316L	

* 1: 基準電圧時の能力を示す。
* 1: Indicates The Reference Voltage Capability.

名称 (Name)	Scale
外形図 Outline Drawing	1/1
	Size A0