



接液部材質 Wetted Parts Material		
吐出口 Discharge Port		ポリプロピレン (P.P)
Oリング O-Ring		PTFE
メタル Metal		PTFE
シャフト Shaft		SUS316
インペラー Impeller		PTFE
インナーパイプ Inner Pipe		SUS316
アウターパイプ Outer Pipe		SUS316
ハウジング Housing		SUS316

モーター仕様 Motor Specifications		
消費電力 Power Consumption		31W
稼動時間 (吐出量:強) Operation time (Discharge Rate:Strong)		45分 45min
電圧 Voltage		DC14.4 V
モーター種類 Motor Type		整流子モーター Commutator Motor

仕様 Specification		
標準付属品 Standard Accessory		リチウムイオン電池パック 1ヶ Lithium ion battery pack
		リチウムイオン電池パック専用充電器 1ヶ Lithium ion battery pack, Special charger
		ホースバンド 1ヶ Hose Band
		ホースニップル 1ヶ Hose Nipple
		PVCホースφ19 1m 1本 PVC Hose φ19 1m
重量 Weight		2.5Kg (リチウム電池含む) Including lithium battery
使用粘度 Operating Viscosity		40 CP
使用液温 Operating Liquid Temperature		40 ℃
吐出口径 Discharge Port Diameter		20 A ホース接続 Hose Connection
全揚程 Total Head	※ 1	2.2m (満充電時 3m) Fully Charged 3m
吐出量 Discharge Rate	強 Strong	22 ℓ/min (揚程0mAq) (HEAD:0mAq)
	中 Medium	12 ℓ/min (揚程0mAq) (HEAD:0mAq)
	弱 Weak	8 ℓ/min (揚程0mAq) (HEAD:0mAq)
型式 Model		LB-316

※ 1 : 基準電圧時の能力を示す。
 ※ 1: Indicates The Reference Voltage Capability.

名称 (Name)	Scale
外形図 Outline Drawing	1/1
	Size
	A0