



接液部材質 Wetted Parts Material		
ホース締付ナット	Hose Tightening Nut	ポリプロピレン (P.P)
ホース継手	Hose Fitting	PTFE
メタル	Metal	PTFE
シャフト	Shaft	PFFE被覆 PTFE Coating
インペラー	Impeller	PTFE
アウターパイプ	Outer Pipe	PTFE
インナーパイプ	Inner Pipe	PTFE
ハウジング	Housing	PTFE

モーター仕様 Motor Specifications		
消費電力	Power Consumption	25W
稼働時間 (吐出量:強)	Operation time (Discharge Rate:Strong)	50分 50min
電圧	Voltage	DC14.4V
モーター種類	Motor Type	整流子モーター Commutator Motor

仕様 Specification			
標準付属品	Standard Accessory	リチウムイオン電池パック 1ヶ Lithium ion battery pack	
		リチウムイオン電池パック専用充電器 1ヶ Lithium ion battery pack, Special charger	
		ホース継手一式 Hose Fitting Set	
		(ホースニップル、ナット 各1ヶ) (Hose Nipple, Nut)	
		PTFEホース 17 1 m 1本 PTFE Hose 17 1m	
重量	Weight	2.5Kg (リチウム電池含む) Including lithium battery	
使用粘度	Operating Viscosity	40 CP	
使用液温	Operating Liquid Temperature	40 ℃	
吐出口径	Discharge Port Diameter	17 A ホース接続 Hose Connection	
全揚程	Total Head	* 1 1.5m (満充電時 2m) Fully Charged 2m	
吐出量	Discharge Rate	強 Strong	8 l/min (揚程 0 mAq) <HEAD:0mAq>
		中 Medium	4.5 l/min (揚程 0 mAq) <HEAD:0mAq>
		弱 Weak	3.5 l/min (揚程 0 mAq) <HEAD:0mAq>
型式	Model	LB-5T	

※ 1 : 基準電圧の能力を示す。
 ※ 1: Indicates The Reference Voltage Capability.

名称 (Name)	Scale
外形図 Outline Drawing	1/1
	Size A0