



| 接液部材質 | | Wetted Parts Material |
|----------|----------------|-----------------------|
| 吐出口 | Discharge Port | ポリプロピレン (P.P) |
| リング | O-Ring | FKM |
| メタル | Metal | PTFE |
| シャフト | Shaft | C276 |
| ポンプケーシング | Pump Casing | ポリプロピレン (P.P) |
| インペラー | Impeller | ポリプロピレン (P.P) |
| インナーパイプ | Inner Pipe | ポリプロピレン (P.P) |
| アウターパイプ | Outer Pipe | ポリプロピレン (P.P) |
| ハウジング | Housing | ポリプロピレン (P.P) |

| モーター仕様 | | Motor Specifications |
|--------|-------------------|--------------------------|
| 使用ヒューズ | Applicable Fuse | 2.0 A |
| 消費電力 | Power Consumption | 156W |
| 絶縁階級 | Insulation Class | E 種 Class E |
| 定格 | Rating | 連続 Continuous |
| 定格電圧 | Rated Voltage | AC 100 V |
| モーター種類 | Motor Type | 整流子モーター Commutator Motor |

| 仕様 | | Specification |
|--------|-----------------------------------|---|
| 標準付属品 | Standard Accessory | 電源用2極アダプター 1ヶ Double-Pole Power Adapter |
| | | ホースバンド 1ヶ Hose Band |
| | | ホース継手一式 (ホースニップル, ナット, リング 各1ヶ) Hose Fitting Set (Hose Nipple, Nut, O-Ring) |
| | | PVCホース19 1m 1本 PVC Hose 19 1m |
| 重量 | Weight | 2.4 Kg |
| 最大使用粘度 | Max. Operating Viscosity | 100 CP |
| 最大使用液温 | Max. Operating Liquid Temperature | 60 °C |
| 吐出口径 | Discharge Port Diameter | 20 A ホース接続 Hose Connection |
| 全揚程 | Total Head | 4.2 m |
| 最大吐出量 | Max. Discharge Rate | 25 ℓ/min (揚程0 mAq) (HEAD:0mAq) |
| 型式 | Model | MHM-21N |

| | |
|------------------------|------------|
| 名称 (Name) | Scale |
| 外形図 Outline Drawing | 1/1 |
| | Size A0 |