



接液部材質		Wetted Parts Material
吐出口	Discharge Port	ポリプロピレン (P.P)
Oリング	O-Ring	PTFE
メタル	Metal	PTFE
シャフト	Shaft	SUS316
インペラー	Impeller	PTFE
インナーパイプ	Inner Pipe	SUS316
アウターパイプ	Outer Pipe	SUS316
ハウジング	Housing	SUS316

モーター仕様		Motor Specifications
ケーブル	Cable	3種クロロブレインキャブタイヤ (3PNCT)
		7 m
消費電力	Power Consumption	150W
絶縁階級	Insulation Class	E 種 Class E
定格	Rating	連続 Continuous
定格電圧	Rated Voltage	AC 100 V
モーター種類	Motor Type	耐圧防爆 d2G3 Explosion-proof
		全閉外扇 整流子モーター Totally Enclosed Fan Cooled Commutator Motor

仕様		Specification
標準付属品	Standard Accessory	ホースバンド 1ヶ Hose Band
		ホースニップル 1ヶ Hose Nipple
		PVCホース19 1m 1本 PVC Hose19 1m
重量	Weight	6 Kg
最大使用粘度	Max.Operating Viscosity	100 CP
最大使用液温	Max.Operating Liquid Temperature	60 ℃
吐出口径	Discharge Port Diameter	20 A ホース接続 Hose Connection
全揚程	Total Head	5 m
最大吐出量	Max.Discharge Rate	30 ℓ/min (揚程0 mAq) (HEAD:0mAq)
型式	Model	MHM-316MD

名称 (Name)	Scale
外形図 Outline Drawing	1/1
	Size A0