



| 接液部材質 | | Wetted Parts Material |
|---------|------------|-----------------------|
| Oリング | O-Ring | PTFE |
| メタル | Metal | PTFE |
| シャフト | Shaft | SUS316 |
| インペラー | Impeller | PTFE |
| インナーパイプ | Inner Pipe | SUS316 |
| アウターパイプ | Outer Pipe | SUS316 |
| ハウジング | Housing | SUS316 |

| モーター仕様 | | Motor Specifications | |
|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 定格 | Rating | 連続 | Continuous |
| エア消費量 | Air Consumption | 500 Nℓ/min | |
| 最大供給圧力 | Max. Supply Pressure | 0.6 MPa | |
| モーター種類 | Motor Type | ベーン型エアモーター | Vane Type Air Motor |

| 仕様 | | Specification | |
|--------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 標準付属品 | Standard Accessory | ホースバンド 1ヶ | Hose Band |
| | | I7-ホース 6×11 4m 1本 | Air Hose |
| | | SUS304製フレキシブルホース 15A 1m 1本 | SUS304 Flexible Hose |
| 重量 | Weight | 2.5 Kg | |
| 最大使用粘度 | Max. Operating Viscosity | 100 CP | |
| 最大使用液温 | Max. Operating Liquid Temperature | 60 ℃ | |
| 吐出口径 | Discharge Port Diameter | G 1/2 | |
| 全揚程 | Total Head | 5 m | |
| 最大吐出量 | Max. Discharge Rate | 30 ℓ/min (揚程0 mAq) | (HEAD:0mAq) |
| 型式 | Model | MHM-316MFA | |

| | |
|-----------------|-------|
| 名称 (Name) | Scale |
| 外形図 | 1/1 |
| Outline Drawing | Size |
| | A0 |