



ポンプ仕様				
型式	MST	30	50	100
吐出量 50HZ 60HZ	ml/min	3~30 4~36	5~50 6~60	10~100 12~120
最大吐出圧力	MPa	1	1	1
最大ストローク	mm	2	4	4
最大吸込揚程	m	-2	-2	-2
調節	運転、停止中可変			
接続	吐出	JIS10K 15A7 フランジ (接液部 PTFE)		
	吸込	JIS10K 15A7 フランジ (接液部 PTFE)		
重量	kg	8.6	8.6	8.6

電動機仕様							
種類	全閉自冷屋内	単相	三相				
耐熱クラス			E				
電圧	V	AC100	AC200	AC380	AC400	AC415	AC440
出力	W	25					
定格電流 50Hz 60Hz	A	0.57	0.25	0.14	0.14	0.15	0.15
		0.52	0.22	0.12	0.12	0.13	0.13
加熱保護	サーマルプロテクター内蔵 (自動復帰)						
備考	100Vモーターはコンデンサ始動 (6.0μF)						

接液部材質	
ポンプヘッド	PTFE
バルブ	PTFE
ダイヤフラム	PTFE
リング	PTFE

名称 DIAPHRAGM PUMP
MST-30,50,100T-F
名東化工機株式会社